

武汉云舟精机智能控制技术有限公司

地址: 武汉东湖新技术开发区关山大道以东、凌华璐以南融科天域 T4 号楼 1 层商 40 号房

Tel:027-87872127/87879860

Fax:027-87879860

mail:

报 价 单

TO:

FROM: 胡洪林


Attn:



Mobile:

Tel:

Date: 2022.05.30

Fax:

	名称、规格	数量	单价 (RMB)	金额 (RMB)	备注
一、	QD 包装倍速链传输线 (L29000*W1500*H800)	1 套			
	动力配置: 采用防爆 1500W 减速电机驱动, 配 1500W 变频器, 速比 30: 1, 设计时速 1M-15M/MIN 速度可 调。 				
1、	机头驱动, 机尾张紧。传动采用标准碳钢链条, 配套链轮。机头封板采用冷板折弯制作, 钢材表面喷塑处理。	1 套	4000 (防爆电机变频器等另行报价)		
2、	线体部分: (L29000*W1500*H800)	58 米	3600 元/米	0.00	
	1: 输送部分: 输送部分采用 3 倍速链尼龙链条输送, 滚子节距 38.1mm				
	2: 导轨部分: 导轨采用 100*118 专用国标三倍速铝型材加工制作, 头尾加工槽位, 有效宽度 500mm。				
	3: 支架采用 80*40*3 方管焊接制作, 表面喷塑处理。				

	4: 底部安装 M16 镀锌脚杯, 可调范围正负 50mm。				
					
3、	提升机构	2 台	16000		
	1: 提升机采用气缸升降配直线导轨, 升降行程配合线体循环。				
	2: 移栽机构采用 120W 电机驱动, 防滑带输送方式, 传动可靠稳定。				
	3: 机身采用 80*40*3 方管, 8#槽钢焊接制作, 防护采用 2mm 冷板折弯成形, 表面喷塑处理。				
	4: 提升部分采用镀铬轴导向。				
	5: 移栽为双列防滑皮带输送方式, 输送稳定。				
					
4、	停止器	5 台	1980		
	1: 停止器采用卧式阻挡器, 自动按钮控制				

	2: 配置调压阀, 节流阀, 磁性开关, 电磁阀等。		
	3: 安装支架为 5mm 钢板加工制作		
	4: 钢材表面喷塑处理。		
			
5、	电气部分		
	1: 防爆电机配直角中空齿轮减速机 1500W		
	2: 变频器品牌		
	3: 控制柜防爆等级 EXIIBT4		
	4: 接近开关		
	5: 光电开关		
	6: 电缆线		
	7: 电气元器件一批		
	8: 安全开关		
	9: 防静电设施		
6、	托盘	30 件	