



产品分类

直流偏置电流源

电池测试

测量测试系统

请输入您的电话号码

电阻测试仪

立即免费通话

电阻测试仪

磁芯特性/VA特性测试仪

绝缘耐压测试仪

脉冲式线圈测试仪

变压器综合测试仪

附件及选配件

全国免费服务热线
400-088-5850

地址：江苏省常州市新北区汉江西路125号

电话：0519-86585866

传真：0519-85192610

邮箱：sales@zxptest.com

我们用心为您服务！

We attentively service for you!

产品展示



ZX5512A/ZX5512B 直流电阻测试仪

产品介绍 规格参数 主要附件 下载区

型号	ZX5512	ZX5512HM	ZX5512S4	ZX5512A	ZX5512B
测试信号	DC				
基本准确度	0.05%+2个字 (3M量程精度为0.2%)		0.05%+2个字		0.1%+2个字
测试速度	快:40次/秒、中:15次/秒、慢:6次/秒				
量程方式	自动、保持				
触发方式	内部、手动、自动、外部、总线				
测试电流	1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA		100mA/10mA/1mA/100μA/10μA		1A/100mA/10mA/1mA/100μA
量程	30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ		300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ		30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ
清零功能	短路				
比较器	BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail PASS、HI、LOW(PASS/FAILED显示)、蜂鸣器提示				
接口	GPIB (选件)、RS232C、UsbHost、USB Device、Handler				
存储器	内部50组，外部U盘500组文件				
温度湿度	0℃~40℃，相对湿度≤75%				
电源要求	电压：100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac 频率：46 ~ 64 Hz，功率大于50 VA				
体积 (WxHxD)	310mmx110mmx315mm		216mmx87mmx300mm		216mmx87mmx300mm
重量	4.5Kg		3.2Kg		3.2Kg

